








## Споттеры HAMMER TT, T-22, T-26, T-28, T-34

### Современное оборудование для правки стали

	TT	T-22	T-26	T-28	T-34
Артикул	048782	275616	010291	010307	010314
					
Тех. характеристики	1Ф 220В 2600А 14кг	1Ф 220В 2200А 20кг	1Ф 220В 3800А 23кг	2Ф 380В 3800А 23кг	1Ф 220В 3800А 25,5кг
	Кнопка		Импульс		Импульс + кнопка (2 пистолета)
Настройки	Автомат (Синержик, не требует установки времени импульса, только ток)		Ручная установка всех параметров, время и ток		Автомат (Синержик, не требует установки времени импульса, только ток)
Крепление пистолета к аппарату	В корпусе			Евроразъём	
Расходные материалы в комплекте	3 треугольника с держателем, осадка 		10 треугольников с держателем 		Требуется набор SR00009
Розетка для аксессуаров 	нет			Да, через евроразъём	
<b>Цена</b>	<b>412,00 €</b>	<b>555,00 €</b>	<b>610,00 €</b>	<b>610,00 €</b>	<b>700,00 €</b>

	MIG-1	MIG-3	MIG-19	MIG-27	MIG-29
Артикул	253316	255016	010260	010277	010284
					
Назначение	Общее	Общее - гараж	Кузовной цех		
Тех. характеристики	1Ф 220В 2,5кВт 16А	1Ф 220В 2,5кВт 20А	1Ф 220В 4,5кВт 16А	3Ф 380В 5кВт 10А	
Горелка (горч)	Крепится в корпусе	Евроразъём 150А			Евроразъём 150А 3 горелки в комплекте
Настройка	Ручная: ток 6 положений, скорость подачи проволоки	Ручная: ток 7 положений, скорость подачи проволоки	Ручная + синержик 4 положений	Ручная + синержик 7 положений	
Мощность	30-160А; сталь 1- 5мм	30-200А; сталь/ алюминий 1-7мм	15-160А; сталь/алюминий 0,5-5мм	15-205А; сталь/алюминий 0,5-7мм	
Сварка-пайка	нет	нет	да	да	да
Спулган (горелка с катушкой)	нет	нет	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ	в комплекте
<b>Цена</b>	<b>465,00 €</b>	<b>680,00 €</b>	<b>1 152,00 €</b>	<b>1 400,00 €</b>	<b>2 350,00 €</b>

Сварка-пайка: сварка медной проволокой высокопрочных сталей (холодная сварка 900°С).

Синержик - изменение необходимых параметров одним регулятором (изменяя ток, меняем скорость подачи проволоки в полуавтоматах или продолжительность импульса у споттеров).